

RI-Mark - Transparent

80 µ transparent vinyls for the sign-making industry



Years
3/5

Transparent coloured vinyls designed for backlit signage, window graphics and colour change overlaminating use. Designed to satisfy sign-makers needs, they are ideal for glass decorations and light boxes.



706 Light Yellow



710 Yellow



720 Orange



729 Light Red



730 Red



789 Magenta



745 Brown



750 Blue



752 Dark Blue



740 Violet




778 Apple Green



767 Light Green



770 Green



704 Grey



Transparent coloured vinyls designed for backlit signage, window graphics and colour change overlaminating use. Designed to satisfy sign-makers needs, they are ideal for glass decorations and light boxes.

Face material:	80 µ monomeric vinyl - 3/5 years outdoor durability*.
Adhesive:	Permanent solvent acrylic featuring high cohesion and good water resistance.
Liner:	120 g/m ² white kraft paper that offers superior cuttability with conventional die-cutting and computer signmaking systems.
Temperature range:	Application: +10°C / +40°C; Operating: -20°C / +75°C.
Other properties:	Resistance to UV light, seawater, oils, hydrocarbons and gasoline. Flammability: self extinguishing.
Standard roll size:	1.22 m x 50 m

*Durability is given in good faith based on simulated weathering tests and real life vertical exposure in non-extreme mid-European conditions.



Vinili trasparenti colorati specifici per insegne retroilluminate, vetrofanie e laminazioni per cambio colore. Sviluppati per soddisfare le necessità dei decoratori professionisti nel settore dei vinili da intaglio, sono la soluzione ideale per decorazione su vetro e insegne luminose.

Frontale:	Film vinilico monomero 80 µ - Durata in esterno 3/5 anni*.
Adesivo:	Acrilico permanente a base solvente ad alta coesione e buona resistenza all'acqua.
Supporto:	120 g/m ² carta kraft bianca specificatamente studiata per il taglio convenzionale e computerizzato.
Temperature:	Di applicazione: +10°C / +40°C; di esercizio: -20°C / +75°C.
Altre caratteristiche:	Resistente ai raggi UV, all'acqua marina, agli oli, agli idrocarburi e alle benzine. Infiammabilità: autoestinguente.
Misura bobina standard:	1.22 m x 50 m

*I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa centrale.



RITRAMA S.p.A.
 Graphics Slitting & Distribution Centre
 Via Senatore Simonetta, 24
 20867 Caponago (MB) - ITALY
 Ph. +39 02 955 459.1
 Fax +39 02 955 459.01
 info@ritrama.com



RITRAMA (UK) Ltd
 Production & Distribution Centre
 Unit 2, Fifth Avenue, Dukinfield
 Manchester, SK16 4PP - UK
 Ph. +44 (0) 161 786 1760
 Fax +44 (0) 161 786 1761
 info-uk@ritrama.com



RITRAMA Inc.
 Production & Distribution Centre
 1896 Moore Duncan Highway
 Moore, SC 29369 - U.S.A.
 info-us@ritrama.com



Transparente Farbvinye für Leuchtreklamen und Fenstergrafiken.
Sie eignen sich auch als Laminat, wenn ein Farbwechsel erforderlich ist. Ideal für Glasdekorationen und Leuchtkästen.

Obermaterial:	80 µ Monomer-Vinyl – Haltbarkeit im Außenbereich 3/5 Jahre*.
Klebstoff:	Acrylat auf Lösungsmittelbasis, permanent haftend, mit hoher Kohäsion und ausgezeichneter Wasserbeständigkeit.
Träger:	120 g/m ² weißes Kraftpapier, sehr gut geeignet zum konventionellen Stanzen und für CAD-/CAM-Anwendungen.
Temperaturbereich:	Anbringung: +10°C / +40°C; Anwendung: -20°C / +75°C.
Andere Merkmale:	Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Meerwasser, Öl, Kohlenwasserstoff und Benzin. Brennbarkeit: selbstverlöschend.
Standard Rollenformat:	1.22 m x 50 m

**Die Angaben zur Außenhaltbarkeit werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Sie basieren sowohl auf Witterungstests als auch auf tatsächlichen Erfahrungswerten in moderaten, zentraleuropäischen Klimazonen bei vertikaler Außenbewitterung.*



Vinilos transparentes coloreados específicos para señales retroiluminadas, vitrofánias y laminación para cambio color.
Diseñados para satisfacer las necesidades de los decoradores profesionales en el sector del vinilo de corte; ideales para la decoración sobre vidrio y señales luminosas.

Frontal:	Vinilo monomérico 80 µ – Durabilidad exterior de 3/5 años*.
Adhesivo:	Acrílico solvente permanente con alta cohesión y buena resistencia al agua.
Soporte:	120 g/m ² carta kraft blanca estable ideal para corte tradicional y asistido por ordenador.
Limites de temperaturas:	De aplicación: +10°C / +40°C; de uso: -20°C / +75°C.
Características:	Resistente a los rayos UV, al agua marina, a los aceites, a los hidrocarburos y a la gasolina. Inflamabilidad: auto-extinguible.
Medida estándar bobina:	1.22 m x 50 m

**Los valores de durabilidad se dan de buena fe basándose en pruebas de simulación de los agentes atmosféricos y usos reales de exposición vertical y condiciones no extremas típicas de Europa central.*



Films transparents colorés pour enseignes lumineuses, vitrauphanies et laminations pour change de couleur.
Développés pour répondre aux besoins des peintres en lettre, ces films sont recommandés pour la décoration des vitrines et pour les enseignes lumineuses.

Frontal:	Vinyle monomère 80 µ - Durabilité extérieure 3/5 ans*.
Adhésif:	Acrylique permanent à base solvant avec une haute cohésion et une excellente résistance à l'eau.
Protecteur:	Papier kraft blanc 120 g/m ² développé pour la découpe conventionnelle et assistée par ordinateur.
Températures:	Application: +10°C / +40°C; utilisation: -20°C / +75°C.
Autres propriétés:	Résistant aux UV, à l'eau de mer, aux huiles, aux hydrocarbures et à l'essence. Inflamabilité: auto-extinguible.
Laize standard:	1.22 m x 50 m

**La durabilité est donnée de bonne foi et elle est basée sur les essais de vieillissements simulés et à l'exposition verticale en conditions naturelles et non extrêmes en Europe centrale.*

