

ROLL LABEL - Film elettrostaticiData emissione : 19/02/2010
Data ultima modifica : 09/12/2016

4-RL3B-06523 RI-4522/150 PVC GLOSS WHITE PREMIUM WS80

Frontale

Film vinilico plastificato elettrostatico bianco lucido.

Tipo	Vinile plastificato elettrostatico	
Colore e Finitura	Bianco Lucido	
Peso	190 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	150 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Questo materiale non ha adesivo.

Sigla	n.a.	
Tipo	n.a.	
Temp. Min. di Appl.	n.a.	
Temp. di Esercizio	n.a.	
Coesione	n.a.	
Tack	n.a. N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	n.a. N/25mm	FINAT FTM2

Supporto

Tipo	Cartoncino patinato cast	
Colore e Finitura	Bianco	
Peso	80 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	90 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Etichette perfettamente removibili per vetrine, schermi di televisori, display, insegne promozionali, decorazioni natalizie. **NOTA:** Per una completa garanzia di stampabilità il materiale deve essere stampato non oltre tre mesi dal ricevimento. Nelle applicazioni su superfici verniciate si consiglia di testare il materiale. Questo prodotto è conforme alla REACH e non contiene plastificanti ftalici. E' conforme anche alla EN71 parte 3 European Toy Standard. Non consigliato per etichette fan folder.

Metodi di stampa

Stampabile in serigrafia UV e base solvente, Ink-Jet, offset UV - è possibile stampare in offset UV anche se questo metodo non è garantito. Questo PVC contiene un alto livello di plastificanti che possono portare ad imperfezioni nella stampa, anche a seconda dell'inchiostro utilizzato. Bassa coprenza dell'inchiostro e colori brillanti possono essere causa di problemi legati alla stampa. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

6 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

