

**GRAPHICS** - Polipropileni

 Data emissione : 05/01/2005  
 Data ultima modifica : 13/12/2016

**4-GL2D-00815 RI-705/60 PP GLOSS WHITE TC AR801 WK135**
**Frontale**

Polipropilene bianco lucido top coated.

Tipo	Polipropilene top coated	
Colore e Finitura	Bianco lucido	
Peso	54 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Spessore	60 μ ±10%	ISO 534-80

**Adesivo**

Adesivo acrilico removibile a buona trasparenza. Permette una rimozione "pulita" da vetro, plastica e smalti. Non indicato su carta, PVC e vernici.

Sigla	AR801	
Tipo	Removibile acrilico	
Temp. Min. di Appl.	+5°C	
Temp. di Esercizio	-40°C/+120°C	
Coesione	Alta	
Tack	2 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	2 N/25mm	FINAT FTM2

Questo adesivo è conforme alla FDA 175.105.

**Supporto**

Tipo	Kraft monopatinata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	135 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	145 μ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

**Applicazioni**

Etichette promozionali, identificative e pubblicitarie.

**Metodi di stampa**

Stampabile in flexo UV, offset UV, tipografia UV, serigrafia UV, rotocalco e stampa a caldo.

E' consigliato sovrastampare ai fini di migliorare la resistenza chimica e ai graffi dell'etichetta finita.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

**Durata**

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti

**CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.


**Ritrama S.p.A.**

 Via Senatore Simonetta, 24  
 20867 Caponago (MB) ITALY  
 e-mail: info@ritrama.com  
 www.ritrama.com
