

GRAPHICS - Speciali

Data emissione : 05/01/2005
Data ultima modifica : 13/12/2016

4-GL3A-01319 RI-1900/50 PVC ULTRADESTRUCTIBLE GLOSS WHITE ASP WKPE144

Frontale

Vinile cast bianco ultradistruttibile.

Tipo	Vinile cast		
Colore e Finitura	Bianco lucido		
Peso	100 g/m ² ±10%	ISO-536	
Spessore	50 µ ±10%	ISO 534-80	

Adesivo

Adesivo permanente con elevato tack iniziale su differenti superfici e una rapida adesione che garantisce distruttibilità.

Sigla	ASP		
Tipo	Permanente acrilico		
Temp. Min. di Appl.	-5°C		
Temp. di Esercizio	-10°C/+110°C		
Coesione	Buona		
Tack	Medio N/25mm	FINAT FTM9	
Adesione Finale	Molto alta N/25mm	FINAT FTM2	

Supporto

Tipo	Kraft bipolitenata monosiliconata		
Colore e Finitura	Bianca		
Peso	144 g/m ²	PP-032 - ISO	
	±10%	536	
Spessore	155 µ ±10%	ISO 534	
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64	

Applicazioni

Etichette anticontraffazione che una volta applicate hanno la caratteristica di risultare ultra-distruttibili in caso di manomissione, in quanto il materiale del frontale si frammenta in minutissimi pezzi quando si cerca di staccare il materiale dalla superficie di applicazione.

Metodi di stampa

Stampabile in tipografia UV, serigrafia UV e thermal transfer.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

6 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com