

GRAPHICS - RI-MARK

Data emissione : 05/01/2005  
Data ultima modifica : 13/12/2016**ETCH GLASS PTA/PTAS/PTF SERIES ASP26 PERMANENT WK120****Frontale**

Materiale per plotter da intaglio. Vinile traslucido polimerico con effetto smerigliato.

Tipo	Vinile traslucido polimerico		
Colore e Finitura	3 colori disponibili		
Peso	100 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536	
Spessore	80 µ ±10%	ISO 534-80	

**Adesivo**

Acrilico permanente a base solvente ad alta coesione e buona resistenza all'acqua.

Sigla	ASP26 permanente		
Tipo	Permanente acrilico		
Temp. Min. di Appl.	+10°C		
Temp. di Esercizio	-20°C/+130°C		
Coesione	Alta		
Tack	Medio N/inch <sup>2</sup>		
Adesione Finale	Alta N/inch		

**Supporto**

Tipo	Carta monopatinata		
Colore e Finitura	Bianca		
Peso	120 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536	
Spessore	108 µ ±10%	ISO 534	
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64	

**Applicazioni**

Traslucidi ad effetto smerigliato per la decorazione vetri. Durata all'esterno 5 anni. I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa Centrale.

**Metodi di stampa**

Non stampabile.  
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

**Durata**

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

**Ritrama S.p.A.**Via Senatore Simonetta, 24  
20867 Caponago (MB) ITALY  
e-mail: info@ritrama.com  
www.ritrama.com