

**GRAPHICS** - RI-MARK

 Data emissione : 15/10/2008  
 Data ultima modifica : 13/12/2016

**GEMSTONE 640 SERIES US5 PERMANENT WK135**
**Frontale**

Materiale per plotter da intaglio. Vinile cast metallico. Liner specificatamente studiato per taglio convenzionale e computerizzato.

Tipo	Vinile cast	
Colore e Finitura	15 colori disponibili	
Peso	100 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Spessore	75 µ ±10%	ISO 534-80

**Adesivo**

Acrilico permanente a base solvente ad alta coesione e buona resistenza all'acqua.

Sigla	US5	
Tipo	Permanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	+10°C	
Temp. di Esercizio	-10°C/+110°C	
Coesione	Alta	
Tack	Medio N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	Alta N/25mm	FINAT FTM2

**Supporto**

Tipo	Kraft monopatinata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	135 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	145 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

**Applicazioni**

Film decorativo sviluppato per ottenere un alto impatto visivo, con eccellente brillantezza e finitura metallica. Offre grafiche dinamiche per veicoli da turismo e marittimi, nel settore automotive, scritte computerizzate, fiere e punti vendita. Ideale per superfici piane, curve o critiche. Possibilità di produzione di qualsiasi tonalità di colore, anche in minime quantità. Durata all'esterno 5 anni. I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa Centrale.

**Metodi di stampa**

Non stampabile.  
 E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

**Durata**

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

*Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.*

*I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.*


**Ritrama S.p.A.**

 Via Senatore Simonetta, 24  
 20867 Caponago (MB) ITALY  
 e-mail: info@ritrama.com  
 www.ritrama.com
