

GRAPHICS - RI-MARK

Data emissione : 15/10/2008  
Data ultima modifica : 13/12/2016**L100 SERIES AP PERMANENT WK120****Frontale**

Materiale per plotter da intaglio. Vinile monomerico con finitura lucida. Liner specificatamente studiato per taglio convenzionale e computerizzato.

Tipo	Vinile monomerico	
Colore e Finitura	33 colori disponibili	
Peso	95 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Spessore	70 µ ±10%	ISO 534-80

**Adesivo**

Adesivo acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione. L'eccellente resistenza all'acqua permette l'applicazione del materiale ad umido. Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC. Non raccomandato su superfici apolari (es. PE e PP).

Sigla	AP permanente	
Tipo	Permanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	+10°C	
Temp. di Esercizio	-30°C/+120°C	
Coesione	Media	
Tack	Medio N/inch <sup>2</sup>	
Adesione Finale	Alta N/inch	

**Supporto**

Tipo	Carta monopatinata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	120 g/m <sup>2</sup>	PP-032 - ISO 536
	±10%	
Spessore	108 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

**Applicazioni**

Per applicazioni da breve a media durata, come grafiche per punti vendita, vetrine e fiere. Durata all'esterno 4/5 anni (eccetto per i metallici 3 anni). I valori di durata sono dati in buona fede sulla base di prove atmosferiche simulate, con applicazioni reali in esposizione verticale e condizioni non estreme dell'Europa Centrale.

**Metodi di stampa**

Generalmente non viene stampato. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

**Durata**

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24  
20867 Caponago (MB) ITALY  
e-mail: info@ritrama.com  
www.ritrama.com