

GRAPHICS - RI-MARK

Data emissione : 05/01/2005  
Data ultima modifica : 13/12/2016**4-GL3B-01225 RI-MASK RNP REMOVABLE WK140****Frontale**

Vinile verde trasparente semilucido.

Tipo	Vinile morbido	
Colore e Finitura	Verde trasparente semilucido	
Peso	90 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Spessore	70 µ ±10%	ISO 534-80

**Adesivo**

Adesivo removibile base gomma, con facile rimozione dalla maggior parte delle superfici, incluso PVC. Non consigliato per esposizione prolungate ai raggi UV.

Sigla	RNP removibile	
Tipo	Removibile base gomma	
Temp. Min. di Appl.	+5°C	
Temp. di Esercizio	-30°C/+80°C	
Coesione	Media	
Tack	Alto N/inch <sup>2</sup>	
Adesione Finale	Media N/inch	

**Supporto**

Tipo	Kraft monopatinata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	140 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	150 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

**Applicazioni**

Specificatamente sviluppato per maschere di verniciatura. Facile da intagliare e da spellicolare, grazie alla sua trasparenza permette un accurato posizionamento. Dopo la verniciatura può essere rimosso senza lasciare tracce di adesivo.

**Metodi di stampa**

Non stampabile.  
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

**Durata**

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

*Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.*

*I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.*

