

ROLL LABEL - Gamma farmaceutica

Data emissione : 01/03/2006  
Data ultima modifica : 12/12/2016

## 4-RL2C-03287 STRONG WHITE 165 TC AP917 PP50

### Frontale

Polietilene bianco top coated.

Tipo	Polietilene top coated	
Colore e Finitura	Bianco	
Peso	140 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Spessore	165 µ ±10%	ISO 534-80

### Adesivo

Adesivo acrilico permanente con ottimo shear e adesione anche alle alte temperature. Ottima adesione su un'ampia gamma di superfici, escluse quelle apolari (es. PP e PE). Ideale per applicazioni farmaceutiche (appendini per flebo).

Sigla	AP917	
Tipo	Permanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	+5°C	
Temp. di Esercizio	-30°C/+140°C	
Coesione	Molto alta	
Tack	20 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	18 N/25mm	FINAT FTM2

Questo adesivo è conforme alla FDA 175.105.

### Supporto

Tipo	Polipropilene monosiliconato	
Colore e Finitura	Trasparente	
Peso	46 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	50 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	>90 %	DIN 53 147-64

### Applicazioni

Etichette per appendini nel settore farmaceutico.  
Non consigliato per etichette fan folder.

### Metodi di stampa

Stampabile con tipografia UV, serigrafia UV, rotocalco e stampa a caldo. Adatto per stampa a trasferimento termico. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

### Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.  
I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24  
20867 Caponago (MB) ITALY  
e-mail: info@ritrama.com  
www.ritrama.com