

ROLL LABEL - SEAL AND RESEALData emissione : 01/07/2015
Data ultima modifica : 12/12/2016**4-RL2D-08816 RI-707/60 PP GLOSS CLEAR TC AR841 WG62****Frontale**

Polipropilene trasparente lucido top coated.

Tipo	Polipropilene top coated
Colore e Finitura	Trasparente lucido
Peso	54 g/m ² ±10% ISO-536
Spessore	60 µ ±10% ISO 534-80

Adesivo

Adesivo acrilico removibile con adesione "soft". Ideale per etichette apri e chiudi per confezioni in plastica con superfici polari.

Sigla	AR 841
Tipo	Arcilico modificato
Temp. Min. di Appl.	+ 5°
Temp. di Esercizio	-40° / +120°
Coesione	Alta
Tack	2 N/25mm FINAT FTM9
Adesione Finale	2 N/25mm FINAT FTM2

Supporto

Tipo	Glassine monosiliconata
Colore e Finitura	Bianca
Peso	62 g/m ² ±10% PP-032 - ISO 536
Spessore	54 µ ±10% ISO 534
Trasparenza	>45 % DIN 53 147-64

Applicazioni

Etichette apri e chiudi ad effetto "no-label look" su confezioni in plastica con superficie polare. E' consigliato di effettuare dei test per verificare il comportamento dell'adesivo sulla superficie di applicazione.

Metodi di stampa

Stampabile in tipografia UV, serigrafia UV, flexo UV, rotocalco e stampa a caldo. E' consigliata la verniciatura al fine di migliorare la resistenza ai graffi e agli agenti chimici dell'etichetta finita.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

**Ritrama S.p.A.**Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com