

ROLL LABEL - Gamma security

Data emissione : 05/01/2005
Data ultima modifica : 11/12/2018**4-RL1C-03681 SECURITY FIVE OBA FREE RP1001 YG60****Frontale**

Carta bianca di pura cellulosa OBA free con fibre di sicurezza blu e rosse visibili alla lampada UV.

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Tipo | Carta |
| Colore e Finitura | Bianca |
| Peso | 75 g/m ² ±10% ISO-536 |
| Spessore | 86 µ ±10% ISO 534-80 |

Adesivo

Adesivo permanente base gomma con alti valori di tack e adesione sulle superfici critiche e apolari (es. PP e PE).

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Sigla | RP1001 |
| Tipo | Permanente base gomma |
| Temp. Min. di Appl. | 0°C |
| Temp. di Esercizio | -10°C/+70°C |
| Coesione | Molto Alta |
| Tack | 16 N/25mm FINAT FTM9 |
| Adesione Finale | 9 N/25mm FINAT FTM2 |

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV.

Supporto

| | |
|-------------------|---|
| Tipo | Glassine monosiliconata |
| Colore e Finitura | Gialla |
| Peso | 58 g/m ² ±10% PP-032 - ISO 536 |
| Spessore | 51 µ ±10% ISO 534 |
| Trasparenza | >45 % DIN 53 147-64 |

Applicazioni

Etichette di sicurezza con presenza di fibrille colorate visibili con la lampada di wood distribuite in modo casuale.

Metodi di stampa

Stampabile in tipografia UV, flexo UV, offset UV, rotocalco e stampa a trasferimento termico.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

