

**ROLL LABEL** - Gamma security

Data emissione : 05/01/2005  
Data ultima modifica : 12/12/2016

## 4-RL3A-02351 RI-1901/50 PVC MATT WHITE AP905 WG90

### Frontale

Vinile cast bianco ultradistruttibile.

Tipo	Vinile cast	
Colore e Finitura	Bianco opaco	
Peso	100 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Spessore	50 µ ±10%	ISO 534-80

### Adesivo

Adesivo acrilico permanente, con ottima resistenza al vapore e alla temperatura. Buona resistenza ai raggi UV.

Sigla	AP 905	
Tipo	Permanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	+10°C	
Temp. di Esercizio	-40°C/+120°C	
Coesione	Molto alta	
Tack	15 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	12 N/25mm	FINAT FTM2

### Supporto

Tipo	Glassine monosiliconata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	90 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	77 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

### Applicazioni

Etichette anticounterfeiting che una volta applicate hanno la caratteristica di risultare ultra-distruttibili in caso di manomissione, in quanto il materiale del frontale si frammenta in minutissimi pezzi quando si cerca di staccare il materiale dalla superficie di applicazione.

### Metodi di stampa

Stampabile in tipografia UV, serigrafia UV e thermal transfer.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

### Durata

6 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

*Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.*

*I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.*



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24  
20867 Caponago (MB) ITALY  
e-mail: info@ritrama.com  
www.ritrama.com

