

ROLL LABEL - FUNCTIONAL

Data emissione : 09/10/2014  
Data ultima modifica : 12/12/2016

## 4-RL1C-08425 STAMP SEMIGLOSS AP969 WK85

### Frontale

Carta patinata a medio livello lucido, senza legno.

Tipo	Carta patinata	
Colore e Finitura	Bianco	
Peso	80 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Spessore	65 µ ±10%	ISO 534

### Adesivo

Adesivo permanente acrilico per francobolli .

Sigla	AP 969
Tipo	Acrilico permanente
Temp. Min. di Appl.	+ 5 °C
Temp. di Esercizio	-40°C / + 100°C
Coesione	Media
Tack	Alta N/inch <sup>2</sup>
Adesione Finale	Alta N/inch

### Supporto

Tipo	Carta siliconata monopatinata	
Colore e Finitura	Bianco	
Peso	85 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	92 µ ±10%	ISO 534

### Applicazioni

Applicazioni: per francobolli, usi filatelici .  
Il francobollo può essere rimosso con facilità dalla superficie di applicazione per immersione in acqua senza lasciare residui di adesivo sul retro della carta.

### Metodi di stampa

Indicata per stampa a più colori con le tradizionali tecnologie ( tipografica, flexo, offset e rotocalco).  
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

### Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

