

**ROLL LABEL - WINE LABELS**Data emissione : 13/05/2015  
Data ultima modifica : 01/03/2019**4-RL1C-08602 MODI IVORY WS RP1003 WG74 FSC® CERTIFIED****Frontale**

Carta naturale marcata feltro di colore avorio, umido resistente. Materiale certificato FSC®.

Tipo	Carta naturale marcata feltro		
Colore e Finitura	Avorio		
Peso	85 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536	
Spessore	125 µ ±10%	ISO 534-80	

**Adesivo**

Adesivo permanente base gomma con buona adesione su superfici leggermente umide.

Sigla	RP1003		
Tipo	Permanente base gomma		
Temp. Min. di Appl.	0°C		
Temp. di Esercizio	-20°C/+70°C		
Coesione	Molto Alta		
Tack	14 N/25mm	FINAT FTM9	
Adesione Finale	11 N/25mm	FINAT FTM2	

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV.

**Supporto**

Tipo	Glassine monosiliconata		
Colore e Finitura	Bianca		
Peso	72 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536	
Spessore	63 µ ±10%	ISO 534	
Trasparenza	>40 %	DIN 53 147-64	

**Applicazioni**

Ideale per etichette ad alta qualità per uso enologico, promozionale e per bevande.  
Non consigliato per collarini e bottiglie di piccolo diametro. La prestazione del materiale su contenitori di forma non perfettamente cilindrica deve essere validata caso per caso.  
AVVOLGERE LE BOBINE CON IL FRONTALE RIVOLTO VERSO L'ESTERNO.

**Metodi di stampa**

Stampabile in tipografia UV, flexo UV, offset UV, serigrafia UV e rotocalco.  
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

**Durata**

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

*Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.*

*I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.*

