

**ROLL LABEL** - DIGITAL HP INDIGOData emissione : 23/06/2015  
Data ultima modifica : 20/03/2018**4-RL1B-08798 COATED 80 DGT AP903 WG74 FSC® CERTIFIED****Frontale**

Carta patinata bianca con top coating per stampa digitale.  
Materiale certificato FSC®.

Tipo	Carta patinata lucida	
Colore e Finitura	Bianco	
Peso	80 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Spessore	65 µ ±10%	ISO 534-80

**Adesivo**

Adesivo acrilico permanente a buona trasparenza. Ottima adesione su un'ampia gamma di superfici, incluse quelle apolari (es. PP e PE) e su superfici leggermente ruvide.

Sigla	AP903	
Tipo	Permanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	-5°C	
Temp. di Esercizio	-40°C/+120°C	
Coesione	Bassa	
Tack	8 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	9 N/25mm	FINAT FTM2

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV.

**Supporto**

Tipo	Glassine monosiliconata	
Colore e Finitura	Bianco	
Peso	72 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	63 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	>40 %	DIN 53 147-64

**Applicazioni**

Per etichette ad uso industriale e promozionale.  
AVVOLGERE LE BOBINE CON IL FRONTALE RIVOLTO  
VERSO L'ESTERNO.

**Metodi di stampa**

Superficie laccata per la stampa digitale con sistema Indigo.  
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

**Durata**

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

*Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.*

*I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.*

