

**ROLL LABEL** - Gamma Roll DigitaleData emissione : 13/03/2009  
Data ultima modifica : 13/12/2016**4-RL2D-03554 RI-717/60 PP GLOSS SILVER DGT AP901 WG62****Frontale**

Polipropilene metallizzato argento lucido top coating per stampa digitale.

|                   |                          |            |
|-------------------|--------------------------|------------|
| Tipo              | Polipropilene top coated |            |
| Colore e Finitura | Argento lucido           |            |
| Peso              | 54 g/m <sup>2</sup> ±10% | ISO-536    |
| Spessore          | 60 µ ±10%                | ISO 534-80 |

**Adesivo**

Adesivo acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione. Buona adesione su superfici apolari (es. PP e PE). Conforme alla norma UNI EN ISO 10993-10:2004 (Contatto diretto sulla pelle).

|                     |                     |            |
|---------------------|---------------------|------------|
| Sigla               | AP 901              |            |
| Tipo                | Permanente acrilico |            |
| Temp. Min. di Appl. | -5°C                |            |
| Temp. di Esercizio  | -40°C/+120°C        |            |
| Coesione            | Alta                |            |
| Tack                | 8 N/25mm            | FINAT FTM9 |
| Adesione Finale     | 7 N/25mm            | FINAT FTM2 |

**Supporto**

|                   |                          |                  |
|-------------------|--------------------------|------------------|
| Tipo              | Glassine monosiliconata  |                  |
| Colore e Finitura | Bianca                   |                  |
| Peso              | 62 g/m <sup>2</sup> ±10% | PP-032 - ISO 536 |
| Spessore          | 54 µ ±10%                | ISO 534          |
| Trasparenza       | >45 %                    | DIN 53 147-64    |

**Applicazioni**

Etichette ad effetto metallizzato per contenitori flessibili nei settori cura della persona, cosmetico e alimentare. Certificato da HP INDIGO per le seguenti macchine: WS4000 / WS4500 / WS4050 / WS4600 / WS2000 e WS6000 / WS6600. Non consigliato per etichette fan folder.

**Metodi di stampa**

Materiale con speciale trattamento per la stampa digitale con sistemi Indigo. Per proteggere la stampa è consigliato l'overvarnish. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

**Durata**

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

*Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.*

*I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.*

