

ROLL LABEL - PHARMA

Data emissione : 20/05/2009  
Data ultima modifica : 12/12/2016**4-RL2C-06173 RI-834/85 PE GLOSS WHITE TC AP912 WG74****Frontale**

Polietilene bianco lucido top coated.

Tipo	Polietilene top coated	
Colore e Finitura	Bianco lucido	
Peso	83 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Spessore	85 µ ±10%	ISO 534-80

**Adesivo**

Adesivo acrilico permanente con buone prestazioni in condizioni di freddo e umidità. Ottima adesione su plastica e cartoncino. Specialmente indicato per superfici cilindriche (piccoli diametri come le fiale).

Sigla	AP912	
Tipo	Permanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	-5°C	
Temp. di Esercizio	-25°C/+120°C	
Coesione	Media	
Tack	14 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	10 N/25mm	FINAT FTM2

Questo adesivo è conforme alla FDA 175.105.

**Supporto**

Tipo	Glassine monosiliconata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	72 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	63 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	>40 %	DIN 53 147-64

**Applicazioni**

Ideale per fusti in materiale plastico ad alta densita.  
Non consigliato per etichette fan folder.

**Metodi di stampa**

Stampabile in tipografia UV, rotocalco e stampa a caldo.  
Ideale per stampa transfer termica.  
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

**Durata**

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24  
20867 Caponago (MB) ITALY  
e-mail: info@ritrama.com  
www.ritrama.com