

ROLL LABEL - TIREData emissione : 21/07/2008
Data ultima modifica : 14/12/2016**4-RL1F-02154 TYRE RP2001 WG74DS****Frontale**

Accoppiato carta-alluminio bianco.

Tipo	Accoppiato carta-alluminio	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	80 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	65 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo permanente base gomma (alta grammatura) con alti valori di tack e adesione sulle superfici critiche e apolari (es. PP e PE). Ideale per l'etichettatura dei pneumatici.

Sigla	RP2001	
Tipo	Permanente base gomma	
Temp. Min. di Appl.	+10°C	
Temp. di Esercizio	-20°C/+40°C	
Coesione	Molto alta	
Tack	25 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	18 N/25mm	FINAT FTM2

Supporto

Tipo	Glassine bisiliconata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	72 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	63 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	>40 %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Per etichette di buona qualità per applicazioni su superfici particolarmente ruvide e critiche come i pneumatici.

Metodi di stampa

Stampabile in offset UV, flexo UV, tipografia UV e thermal transfer.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

