

ROLL LABEL - RAPID JET

Data emissione : 13/05/2011
Data ultima modifica : 13/12/2016**4-RL1B-07978 RAPIDJET GLOSS INKJET PAPER AP904 WG62****Frontale**

Carta patinata lucida esente da legno.

Tipo	Carta patinata lucida	
Colore e Finitura	Bianco	
Peso	85 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	100 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo acrilico permanente per applicazioni generica su un'ampia gamma di superfici comprese apolari.

Sigla	AP 904	
Tipo	Permanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	+ 5°C	
Temp. di Esercizio	-40°C/ +100°C	
Coesione	medio	
Tack	13 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	11 N/25mm	FINAT FTM2

Supporto

Tipo	Glassine monosiliconata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	62 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	54 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	>45 %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Sviluppato per stampe di qualità fotografica su stampanti inkjet per basse o medie tirature.

Metodi di stampa

Stampabile con Memjet, Primera e stampanti ink-jet base acqua.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata12 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com