

ROLL LABEL - Gamma beverage

Data emissione : 03/10/2011
Data ultima modifica : 13/12/2016

4-RL2D-07178 RI-7094/50 PP GLOSS CLEAR TC AP905 PET23

Frontale

Polipropilene trasparente lucido top coated.

| | | |
|-------------------|--------------------------|------------|
| Tipo | Polipropilene top coated | |
| Colore e Finitura | Trasparente lucido | |
| Peso | 45 g/m ² ±10% | ISO-536 |
| Spessore | 50 μ ±10% | ISO 534-80 |

Adesivo

Adesivo acrilico permanente con resistenza all'acqua, al vapore e alle alte temperature, quindi ideale per applicazioni che richiedono la pastorizzazione. Alta trasparenza ideale per l'effetto "no label look".

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| Sigla | AP905 | |
| Tipo | Permanente acrilico | |
| Temp. Min. di Appl. | +10°C | |
| Temp. di Esercizio | -40°C/+120°C | |
| Coesione | Molto alta | |
| Tack | 15 N/25mm | FINAT FTM9 |
| Adesione Finale | 12 N/25mm | FINAT FTM2 |

Questo adesivo è conforme alla FDA 175.105.

Supporto

| | | |
|-------------------|---------------------------|------------------|
| Tipo | Poliestere monosiliconato | |
| Colore e Finitura | Trasparente | |
| Peso | 32 g/m ² ±10% | PP-032 - ISO 536 |
| Spessore | 23 μ ±10% | ISO 534 |
| Trasparenza | >95 % | DIN 53 147-64 |

Applicazioni

Etichette ad effetto no-label look per bottiglie di vodka, birra e acqua.

Non consigliato per etichette fan folder.

Metodi di stampa

Stampabile in tipografia UV, serigrafia UV, flexo UV, rotocalco e stampa a caldo.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com

