

ROLL LABEL - Poliestere

Data emissione : 05/01/2005  
Data ultima modifica : 13/12/2016**4-RL2B-02359 RI-609/50 PET GLOSS CLEAR ASP29 WHITE PET50****Frontale**

Poliestere trasparente top coated.

Tipo	Poliestere top coated	
Colore e Finitura	Trasparente Lucido	
Peso	52 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Spessore	36 µ ±10%	ISO 534-80

**Adesivo**

Adesivo siliconico pigmentato bianco.

Sigla	ASP29 WHITE
Tipo	Adesivo siliconico pigmentato bianco
Temp. Min. di Appl.	-10°C
Temp. di Esercizio	-40°C/+150°C
Coesione	Eccellente
Tack	15 N/inch <sup>2</sup>
Adesione Finale	13 N/inch

**Supporto**

Tipo	Poliestere monosiliconato	
Colore e Finitura	Trasparente	
Peso	70 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	50 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	>95 %	DIN 53 147-64

**Applicazioni**

Sviluppato per utilizzo su air bag e su altre superfici a bassa tensione superficiale.

**Metodi di stampa**Stampabile con i metodi di stampa tradizionali.  
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.**Durata**24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24  
20867 Caponago (MB) ITALY  
e-mail: info@ritrama.com  
www.ritrama.com