

INDUSTRIAL - INDUSTRIAL

Data emissione : 31/01/2013
Data ultima modifica : 13/12/2016**4-IL7A-04537 COATING 1223 D/PLUS WHITE****Frontale**

Carta sintetica bianca opaca.

Tipo	Carta sintetica	
Colore e Finitura	Bianca opaca	
Peso	62 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	80 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo acrilico permanente con ottima adesione finale adatto a superfici irregolari

Sigla	ASP2D	
Tipo	Permanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	+10°C	
Temp. di Esercizio	-20/+80 °C	
Coesione	Bassa	
Adesione Finale	7 N/25mm	FINAT FTM2

Supporto

Tipo	Carta Kraft bisiliconata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	80 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	90 µ ±10%	ISO 534

Applicazioni

Etichette per il settore automotive e elettronico

Metodi di stampaStampabile in tipografia UV, serigrafia UV, rotocalco, stampa a caldo, e thermal transfer.
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.**Durata**24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.
I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com