

ROLL LABEL - COMMODITY

Data emissione : 15/06/2015
Data ultima modifica : 06/12/2018**4-RL1C-08624 VELLUM SC RP3000 YG60 FSC® CERTIFIED****Frontale**

Carta bianca calandrata esente da legno. Materiale certificato FSC®.

Tipo	Carta calandrata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	70 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	69 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo permanente base gomma con alti valori di tack e adesione sulle superfici critiche e apolari (es. PP e PE). RP3000 combina le elevate prestazioni adesive tipiche degli adesivi base gomma ad elevate velocità di trasformazione.

Sigla	RP3000	
Tipo	Permanente base gomma	
Temp. Min. di Appl.	+5°C	
Temp. di Esercizio	-30°C / +80°C	
Coesione	Molto alta	
Tack	18 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	8 N/25mm	FINAT FTM2

Supporto

Tipo	Glassine monosiliconata	
Colore e Finitura	Gialla	
Peso	58 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	51 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	>45 %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Etichette neutre e per la logistica.

Metodi di stampa

Stampabile in tipografia UV, flexo UV e con stampa a trasferimento termico.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

