

**ROLL LABEL** - LOGISTICData emissione : 29/09/2016  
Data ultima modifica : 09/12/2016**4-RL1C-09287 LASER-JET 70 RP1001 WK60 FSC® CERTIFIED****Frontale**Carta bianca lisciata esente da legno.  
Materiale certificato FSC®

Tipo	Carta lisciata
Colore e Finitura	Bianca
Peso	68 g/m <sup>2</sup> ±10% ISO-536
Spessore	77 µ ±10% ISO 534-80

**Adesivo**

Adesivo permanente base gomma con alti valori di tack e adesione sulle superfici critiche e apolari (es. PP e PE).

Sigla	RP1001
Tipo	Permanente base gomma
Temp. Min. di Appl.	0°C
Temp. di Esercizio	-20°C / +70°C
Coesione	Molto Alta
Tack	17 N/25mm FINAT FTM9
Adesione Finale	10 N/25mm FINAT FTM2

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV.

**Supporto**

Tipo	Kraft monopatinata
Colore e Finitura	Bianca
Peso	55 g/m <sup>2</sup> ±10% PP-032 - ISO 536
Spessore	58 µ ±10% ISO 534

**Applicazioni**

Etichette per informazioni variabili per stampanti laser e fotocopiatrici, in ufficio o per vendita al dettaglio (come etichette per EDP e moduli continui).

**Metodi di stampa**

Stampabile in tipografia UV e con stampanti EDP e laser. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

**Durata**24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.  
I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

