

ROLL LABEL - COMMODITY

Data emissione : 13/12/2016  
Data ultima modifica : 11/12/2018**4-RL1B-09522 COATED 80 UV JET AP904 YG60****Frontale**

Carta patinata bianca esente da pasta legno a medio livello di lucido..

Tipo	Carta patinata
Colore e Finitura	Bianco
Peso	80 g/m <sup>2</sup> ±10% ISO-536
Spessore	65 µ ±10% ISO 534-80

**Adesivo**

Adesivo acrilico permanente. Ottima adesione su un'ampia gamma di superfici, incluse quelle apolari (es. PP e PE).

Sigla	AP904
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	+5°C
Temp. di Esercizio	-40°C/+100°C
Coesione	Media
Tack	13 N/25mm FINAT FTM9
Adesione Finale	10 N/25mm FINAT FTM2

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV e conforme alla FDA 175.105.

**Supporto**

Tipo	Glassine monosiliconata
Colore e Finitura	Gialla
Peso	58 g/m <sup>2</sup> ±10% PP-032 - ISO 536
Spessore	51 µ ±10% ISO 534
Trasparenza	>45 % DIN 53 147-64

**Applicazioni**

Etichette di alta qualità per usi generali e promozionali. Adatto per la tecnologia di stampa ink-jet UV.

**Metodi di stampa**

Materiale per stampanti inkjet UV.  
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

**Durata**

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

*Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.*

*I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.*

