

ROLL LABEL - POLITEX

Data emissione : 17/05/2017  
Data ultima modifica : 03/08/2017**4-RL2D-09856 - GLOBALWARE FILMIC GLOSS WHITE SEMI-REMOVABLE WG62****Frontale**

Film bianco lucido sviluppato per etichette removibili ad alta trasparenza e resistenza.

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Tipo              | Film Globalware                  |
| Colore e Finitura | Bianco lucido                    |
| Peso              | 48 g/m <sup>2</sup> ±10% ISO-536 |
| Spessore          | 50 µ ±10% ISO 534-80             |

**Adesivo**

Adesivo acrilico semipermanente con buona removibilità su una ampia varietà di superfici.

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Sigla               | Semi-removibile         |
| Tipo                | Removibile acrilico     |
| Temp. Min. di Appl. | +10°C                   |
| Temp. di Esercizio  | -40°C/+100°C            |
| Coesione            | Alta                    |
| Tack                | Medio N/25mm FINAT FTM9 |

**Supporto**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tipo              | Glassine monosiliconata                   |
| Colore e Finitura | Bianca                                    |
| Peso              | 62 g/m <sup>2</sup> ±10% PP-032 - ISO 536 |
| Spessore          | 54 µ ±10% ISO 534                         |
| Trasparenza       | >45 % DIN 53 147-64                       |

**Applicazioni**

Sviluppato per etichette removibili per POS per superfici texturizzate su oggetti casalinghi. Consigliamo un test per verificare l'idoneità del materiale sulle superfici di applicazione.

**Metodi di stampa**

Stampabile tipografia UV, flexo UV, serigrafia UV e rotocalco.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

**Durata**

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

