

INDUSTRIAL - AUTOMOTIVE

Data emissione : 22/04/2016
Data ultima modifica : 13/12/2016**4-IL3B-08194 RI-1191/145 PVC EMBOSSED BLACK ARS6 PET100****Frontale**

Vinile polimerico gofrato nero opaco.

Tipo	Vinile polimerico gofrato	
Colore e Finitura	Nero opaco	
Peso	194 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	145 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo base solvente acrilico removibile con basso valore di adesione. Permette una rimozione facile e senza rilascio di adesivo su superfici in plastica e metalliche.

Sigla	ARS6 removibile
Tipo	Removibile acrilico
Temp. Min. di Appl.	+10°C
Temp. di Esercizio	-20°C/+100°C
Coesione	Alta
Tack	Basso N/inch ²
Adesione Finale	Bassa N/inch

Supporto

Tipo	Poliestere monosiliconato	
Colore e Finitura	Trasparente	
Peso	140 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	100 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	>90 %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Per decorazione e rivestimento nell'industria automobilistica.

Metodi di stampa

Non stampabile.
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com