

INDUSTRIAL - INDUSTRIALData emissione : 20/02/2013
Data ultima modifica : 18/07/2017**4-IP7A-04939 - RI-21 BLACK****Supporto**

Tipo	Poliestere monosiliconato	
Colore e Finitura	Trasparente	
Peso	32 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	23 μ ±10%	ISO 534

Adesivo

Adesivo di base siliconica pigmentato nero con buona coesione anche ad alte temperature.

Sigla	AS1 BLACK
Tipo	Permanente siliconico
Temp. Min. di Appl.	+10°C
Temp. di Esercizio	-20/+180 °C
Coesione	Molto alta
Tack	Medio N/inch ²
Adesione Finale	Alta N/inch

Applicazioni

Nastro per giunte.

Metodi di stampa

Non stampabile.
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

12 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

**Ritrama S.p.A.**Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com