

INDUSTRIAL - INDUSTRIAL

Data emissione : 30/03/2015
Data ultima modifica : 18/07/2017**4-IP5A-08060 - RI-LAM 63 ASP5A****Frontale**

Foglio di alluminio argento lucido laminato ad un poliestere trasparente lucido.

Tipo	Alluminio / PET	
Colore e Finitura	Argento lucido	
Peso	113 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	56 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo base solvente acrilico permanente con buona resistenza all'acqua e ottima ai raggi UV. Ideale per laminazioni.

Sigla	ASP5A
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	+10°C
Temp. di Esercizio	-40°C/+120°C
Coesione	Media
Tack	Medio N/inch ²
Adesione Finale	>21 N/inch

Applicazioni

Il nastro è stato appositamente creato per il fissaggio di serpentine di raffreddamento al corpo di frigoriferi e congelatori.

Metodi di stampa

non stampabile
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

