

**INDUSTRIAL** - LINERLESSData emissione : 30/03/2015  
Data ultima modifica : 19/12/2017**4-IL5A-06600 RI-LAM 61 SELF WOUND ASP5A****Frontale**

Foglio di alluminio argento lucido laminato ad un poliestere trasparente lucido.

Tipo	Alluminio / PET	
Colore e Finitura	Argento lucido	
Peso	60 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Spessore	35 µ ±10%	ISO 534-80

**Adesivo**

Adesivo base solvente acrilico permanente con buona resistenza all'acqua e ottima ai raggi UV. Ideale per laminazioni.

Sigla	ASP5A
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	+10°C
Temp. di Esercizio	-40°C/+120°C
Coesione	Media
Tack	Medio N/inch <sup>2</sup>
Adesione Finale	>18 N/inch

**Applicazioni**

Il nastro è stato appositamente creato per il fissaggio di serpentine di raffreddamento al corpo di frigoriferi e congelatori.

**Metodi di stampa**

non stampabile  
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

**Durata**

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

*Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.*

*I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.*

**Ritrama S.p.A.**Via Senatore Simonetta, 24  
20867 Caponago (MB) ITALY  
e-mail: info@ritrama.com  
www.ritrama.com