

OFFSET SHEETS - Carte Patinate

Data emissione : 13/07/2011
Data ultima modifica : 12/02/2018**4-SL1B-06294 GLOSS STICKER AR804 WK85 FSC® CERTIFIED****Frontale**

Carta bianca lucida patinata esente da legno.

Tipo	Carta patinata	
Colore e Finitura	Bianco	
Peso	80 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	64 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo acrilico semipermanente che può essere riposizionato dopo un breve periodo di tempo dall'applicazione.

Sigla	AR804	
Tipo	Semipermanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	+10°C	
Temp. di Esercizio	-30°C/+100°C	
Coesione	Alta	
Tack	4 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	5 N/25mm	FINAT FTM2

Supporto

Tipo	Kraft monopatinata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	85 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	87 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Etichette per album che possono essere riposizionate per un breve periodo di tempo dopo l'applicazione.

Metodi di stampaStampabile con serigrafia UV e flexo UV.
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.**Durata**24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com