

GRAPHICS - PROMOTIONAL

Data emissione : 05/01/2005  
Data ultima modifica : 07/01/2019

## 4-GL3B-02823 RI-165/80 PVC MATT WHITE VINYL TC9 AP900 WK135 RIT/GRY

### Frontale

Film vinilico bianco opaco top coated.

Tipo	Film vinilico
Colore e Finitura	Bianco opaco
Peso	104 g/m <sup>2</sup> ±10% ISO-536
Spessore	80 µ ±10% ISO 534-80

### Adesivo

Adesivo acrilico permanente ad alta trasparenza. Per applicazioni generica su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

Sigla	AP900
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	+10°C
Temp. di Esercizio	-30°C/+120°C
Coesione	Molto Alta
Tack	7 N/25mm FINAT FTM9
Adesione Finale	9 N/25mm FINAT FTM2

Questo adesivo è conforme alla FDA 175.105.

### Supporto

Tipo	Kraft monopatinata
Colore e Finitura	Bianca
Peso	135 g/m <sup>2</sup> ±10% PP-032 - ISO 536
Spessore	145 µ ±10% ISO 534
Trasparenza	n.a. % DIN 53 147-64

### Applicazioni

Etichette promozionali, pubblicità sul punto vendita, vetrofanie anche di grandi dimensioni.

### Metodi di stampa

Materiale sviluppato appositamente per stampa offset ossidativa. Stampabile anche in serigrafia a solvente e UV, offset UV.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

### Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

