

GRAPHICS - INK-JET DIGITAL

Data emissione : 07/09/2016
Data ultima modifica : 13/05/2019**4-GL3B-09133 RI-DOT GLOSS CLEAR REMOVABLE WK135****Frontale**

Film vinilico monomero trasparente lucido.

Tipo	Vinile monomero	
Colore e Finitura	Trasparente lucido	
Peso	134 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	100 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo removibile con trama puntinata per applicazioni a breve termine indoor che permette di evitare la formazione di antiestetiche bolle. Per merito della sua trama puntinata, l'adesivo è adatto per superfici 1D polari (ABS, PVC, vetro, acciaio) piane o leggermente corrugate.

Sigla	Removibile	
Tipo	Removibile acrilico	
Temp. Min. di Appl.	+10°C	
Temp. di Esercizio	-30°C/+120°C	
Tack	3 N/inch ²	
Adesione Finale	2,5 N/inch	

* I valori di tack e adesione sono puramente indicativi.

Supporto

Tipo	Kraft monopatinata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	135 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	145 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Materiale per applicazioni indoor di breve durata con eccellente removibilità. Non adatto per immagini a stampa piena a causa dell'alto livello di ritiro (< 2%). Non adatto per applicazioni con metodo bagnato. E' raccomandabile testare il substrato di applicazione per superfici molto corrugate.

- . Infiammabilità: Autoestinguente (ISO-3795)
- . Durata di esposizione verticale all'aperto: FINO A 2 ANNI. I dati sulla durabilità sono forniti solo per film non stampati e in base alle condizioni di esposizione della zona 1 (Nord ed Est Europa, Italia e Francia).

Metodi di stampa

Ottimi risultati di stampa con ink-jet UV, solvent ed eco-solvent.
Consigliamo di lasciare 10mm di bordo non stampato per minimizzare lo shrinkage.
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

12 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

