

GRAPHICS - PROMOTIONAL

Data emissione : 18/04/2013  
Data ultima modifica : 11/05/2018

## 4-GL3B-08423 RI-FIX GLOSS WHITE AR864 ULTRA REMOVABLE WK135 N

### Frontale

Film vinilico monomero bianco lucido.

Tipo	Vinile monomero	
Colore e Finitura	Bianco lucido	
Peso	210 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Spessore	170 µ ±10%	ISO 534-80

### Adesivo

Adesivo base solvente acrilico ultra removibile con bassissimo valore di adesione. Permette una rimozione facile e senza rilascio di adesivo su superfici in plastica e vetro.

Sigla	AR864 ultra removibile	
Tipo	Ultra removibile acrilico	
Temp. Min. di Appl.	+10°C	
Temp. di Esercizio	-20°C/+100°C	
Coesione	Alta	
Tack	Molto basso N/inch <sup>2</sup>	
Adesione Finale	Molto bassa N/inch	

### Supporto

Tipo	Kraft monopatinata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	135 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	145 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

### Applicazioni

Ideale per utilizzo indoor da breve a medio termine sulle vetrine dei negozi dove è richiesto un aggiornamento frequente delle grafiche pubblicitarie, come su vetrine all'interno dei centri commerciali. Questo materiale permette l'applicazione del materiale anche a un operatore non esperto, come ad esempio una commessa, in modo semplice e veloce ed è molto flessibile in quanto permette di rispondere in tempi molto rapidi con sostituzione della vecchia pubblicità per una nuova campagna promozionale.

### Metodi di stampa

Ottimi risultati di stampa con stampanti HP latex, ink-jet UV, solvent e eco-solvent.

Ritrama raccomanda di lasciare il 5% dei bordi non stampati.

Ritrama raccomanda di attendere 24/48 ore dalla stampa prima di tagliare il materiale stampato

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

### Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

