

GRAPHICS - Film per la stampa Ink Jet Grande FormatoData emissione : 05/01/2005
Data ultima modifica : 12/04/2018**4-GL3C-04057 RI-JET 75 BLOCKOUT PE GLOSS WHITE AP923 PERMANENT GREY WKPE144****Frontale**

Film vinilico polimerico bianco lucido.

| | | | |
|-------------------|---------------------------|------------|--|
| Tipo | Vinile polimerico | | |
| Colore e Finitura | Bianco lucido | | |
| Peso | 100 g/m ² ±10% | ISO-536 | |
| Spessore | 75 µ ±10% | ISO 534-80 | |

Adesivo

Adesivo base solvente acrilico permanente pigmentato grigio con ottima coesione e buona resistenza all'acqua. Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

| | | | |
|---------------------|---------------------------|--|--|
| Sigla | AP923 permanente GRIGIO | | |
| Tipo | Permanente acrilico | | |
| Temp. Min. di Appl. | +10°C | | |
| Temp. di Esercizio | -20°C/+130°C | | |
| Coesione | Alta | | |
| Tack | Medio N/inch ² | | |
| Adesione Finale | Alta N/inch | | |

Supporto

| | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|--|
| Tipo | Kraft bipolitenata monosiliconata | | |
| Colore e Finitura | Bianca | | |
| Peso | 144 g/m ² ±10% | PP-032 - ISO 536 | |
| Spessore | 155 µ ±10% | ISO 534 | |
| Trasparenza | n.a. % | DIN 53 147-64 | |

Applicazioni

Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (vetrofanie, poster e cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) e decorazione dei veicoli (per superfici piane come autobus, tram e taxi e per superfici leggermente curve).

Metodi di stampa

La serie RI-JET fornisce ottimi risultati di stampa con stampanti ink-jet UV, solvent e eco-solvent. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

