

GRAPHICS - INK-JET DIGITAL

 Data emissione : 03/03/2016
 Data ultima modifica : 30/04/2018

4-GL3B-09279 RI-JET DECO WALL 150 LINEN AP940 PERMANENT WK135
Frontale

Film in PVC polimerico con finitura bianca satinata ad effetto lino.

Tipo	Vinile polimerico		
Colore e Finitura	Finitura bianca satinata effetto lino		
Peso	172 g/m ² ±10%	ISO-536	
Spessore	150 μ ±10%	ISO 534-80	

Adesivo

Adesivo acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione. Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC. Non raccomandato su superfici apolari (es. PE e PP).

Sigla	AP940 permanente
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	+10°C
Temp. di Esercizio	-30°C/+120°C
Coesione	Media
Tack	7 N/inch ²
Adesione Finale	9 N/inch

Supporto

Tipo	Kraft monopatinata		
Colore e Finitura	Bianca		
Peso	135 g/m ²	PP-032 - ISO	
	±10%	536	
Spessore	145 μ ±10%	ISO 534	
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64	

Applicazioni

Ideale nel settore della decorazione d'interni. Questo materiale autoadesivo offre una soluzione per i decoratori d'interno per trasformare con estrema facilità qualsiasi tipo di parete interna (ristoranti, hotel, uffici, negozi, centri commerciali, banche o appartamenti). Metodo di applicazione: prestare particolare attenzione alla pulizia delle superfici prima della decorazione, controllando anche il grado di umidità e temperatura dei muri. E' consigliato di primerizzare le pareti in gesso prima dell'applicazione. Prodotto sviluppato per un'adesione permanente su moltissimi tipi di superfici murali in indoor, come pareti tinteggiate o cartongesso etc. E' consigliato un sormonto di 1,5 cm.

Metodi di stampa

Stampabile con inchiostri solvent, eco-solvent, UV e Latex. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

