

GRAPHICS - PROMOTIONAL

Data emissione : 17/01/2011
Data ultima modifica : 09/12/2016**4-GL3B-07360 RI-JET 150 STATIC GLOSS CLEAR BRD200****Frontale**

Vinile elettrostatico trasparente lucido.

Tipo	Vinile elettrostatico	
Colore e Finitura	Trasparente lucido	
Peso	170 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	150 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Questo materiale non ha adesivo.

Sigla	n.a.	
Tipo	n.a.	
Temp. Min. di Appl.	n.a.	
Temp. di Esercizio	n.a.	
Coesione	n.a.	
Tack	n.a. N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	n.a. N/25mm	FINAT FTM2

Supporto

Tipo	Cartoncino cast	
Colore e Finitura	Bianco	
Peso	200 g/m ²	PP-032 - ISO 536
	±10%	
Spessore	255 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Etichette perfettamente removibili per vetrine, display promozionali e decorazioni. Questo prodotto è conforme alla REACH e non contiene plastificanti ftalici. E' conforme anche alla EN71 parte 3 European Toy Standard.

Metodi di stampa

Stampabile in serigrafia UV e base solvente, Ink-Jet, offset UV - è possibile stampare in offset UV anche se questo metodo non è garantito. Questo PVC contiene un alto livello di plastificanti che possono portare ad imperfezioni nella stampa, anche a seconda dell'inchiostro utilizzato. Bassa coprenza dell'inchiostro e colori brillanti possono essere causa di problemi legati alla stampa. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

12 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com