

**GRAPHICS** - Film per laminazioneData emissione : 12/02/2010  
Data ultima modifica : 30/04/2018**4-GL3B-03528 RI-2977 UV SCREEN PROTECTED MATT CLEAR AP905  
PERMANENT WG62****Frontale**

Film vinilico monomero trasparente opaco.

Tipo	Vinile monomero
Colore e Finitura	Trasparente opaco
Peso	93 g/m <sup>2</sup> ±10% ISO-536
Spessore	70 µ ±10% ISO 534-80

**Adesivo**

Adesivo base solvente acrilico permanente con buona resistenza all'acqua e ottima ai raggi UV. Ideale per laminazioni.

Sigla	AP905 permanente acrilico
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	+10°C
Temp. di Esercizio	-40°C/+120°C
Coesione	Media
Tack	Medio N/inch <sup>2</sup>
Adesione Finale	Alta N/inch

**Supporto**

Tipo	Glassine monosiliconata
Colore e Finitura	Bianca
Peso	62 g/m <sup>2</sup> ±10% PP-032 - ISO 536
Spessore	55 µ ±10% ISO 534
Trasparenza	>45 % DIN 53 147-64

**Applicazioni**

Per applicazioni su superfici irregolari, che richiedono conformabilità e protezione ai raggi UV.

**Metodi di stampa**Non stampabile.  
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.**Durata**24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

