

GRAPHICS - RI-MARK

Data emissione : 17/06/2011
Data ultima modifica : 16/04/2019**4-GL1B-01287 APPLICATION TAPE 200 PAPER****Frontale**

Application tape in carta.

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Tipo | Carta |
| Colore e Finitura | Bianca |
| Peso | 80 g/m ² ±10% ISO-536 |
| Spessore | 80 µ ±10% ISO 534-80 |

Adesivo

Adesivo base gomma con alto tack.

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Sigla | |
| Tipo | Base gomma |
| Temp. Min. di Appl. | + 10°C |
| Temp. di Esercizio | +10°C / +80°C |
| Coesione | Ottima |
| Tack | Alto N/inch ² |
| Adesione Finale | Media N/inch |

Applicazioni

Application tape in carta autoavvolto per pre-spaziati con una removibilita' pulita, senza rilasci di adesivo. Ideale per sollevare e trasferire grafiche, anche stampate, di tutte le dimensioni.

Metodi di stampa

Non stampabile.
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com