

GRAPHICS - RI-MARK

Data emissione : 06/12/2013
Data ultima modifica : 17/04/2019**4-GL2C-07789 APPLICATION TAPE 100 CLEAR FILM****Frontale**

Application tape in polietilene trasparente lucido.

Tipo	Polietilene	
Colore e Finitura	Trasparente lucido	
Peso	93 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	95 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Acrilico removibile con medio tack.

Sigla	AR	
Tipo	Removibile acrilico	
Temp. Min. di Appl.	+5°C	
Temp. di Esercizio	-40°C/+120°C	
Coesione	Alta	
Tack	2 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	2 N/25mm	FINAT FTM2

Applicazioni

Application tape in film autoavvolto per pre-spaziati con una removibilita' pulita, senza rilasci di adesivo. Ideale per sollevare e trasferire grafiche, anche stampate, di tutte le dimensioni.

Metodi di stampaNon stampabile.
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.**Durata**12 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

