

GRAPHICS - OVERLAMINATING

Data emissione : 05/01/2005  
Data ultima modifica : 19/04/2019**4-GL3A-08109 RI-JET 30 CAST ULTRACLEAR AP923 PERMANENT PET36 MATT****Frontale**

Vinile cast trasparente lucido.

Tipo	Vinile morbido	
Colore e Finitura	Trasparente ultra lucido CAST	
Peso	40 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Spessore	30 µ ±10%	ISO 534-80

**Adesivo**

Adesivo acrilico permanente base solvente

Sigla	AP923 permanente
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	+10°C
Temp. di Esercizio	-20°C/+130°C
Coesione	Alta
Tack	Medio N/inch <sup>2</sup>
Adesione Finale	Alta N/inch

**Supporto**

Tipo	Poliestere monosiliconato	
Colore e Finitura	Trasparente opaco	
Peso	50 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	36 µ ±10%	ISO 534

**Applicazioni**

Prodotto per laminare grafica perforata e adatto per quelle applicazioni che richiedono un alto livello di trasparenza unita ad un alto grado di conformabilità.

**Metodi di stampa**

Non stampabile.  
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

**Durata**

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

*Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.*

*I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.*

