

ROLL LABEL - WINE LABELS

 Data emissione : 14/05/2015
 Data ultima modifica : 15/04/2019

4-RL1B-08697 LW COATED RP1003 WG74 FSC® CERTIFIED
Frontale

Carta patinata bianca. Materiale certificato FSC®.

Tipo	Carta patinata	
Colore e Finitura	Bianco	
Peso	60 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	52 µ ±10%	ISO 534

Adesivo

Adesivo permanente base gomma con buona adesione su superfici leggermente umide.

Sigla	RP1003	
Tipo	Permanente base gomma	
Temp. Min. di Appl.	0°C	
Temp. di Esercizio	-20°C/+70°C	
Coesione	Molto Alta	
Tack	14 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	11 N/25mm	FINAT FTM2

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV.

Supporto

Tipo	Carta Glassine	
Colore e Finitura	Bianco	
Peso	72 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	63 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	> 40 %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Per etichette di qualità, con stampa multicolore, ad elevata flessibilità per applicazioni nel settore farmaceutico.

 Adatto anche per applicazioni su superfici cilindriche con diametro ridotto, consigliamo di eseguire prove specifiche del materiale per questa tipologia di applicazione. **NON CONSIGLIATO PER CONTENITORI CON DIAMETRI MOLTO PICCOLI E.S. FIALE.**

La prestazione del materiale su contenitori di forma non perfettamente cilindrica deve essere validata caso per caso.

AVVOLGERE LE BOBINE CON IL FRONTALE RIVOLTO VERSO L'ESTERNO.
Metodi di stampa

Stampabile in tipografia UV, flexo UV, offset UV, serigrafia UV e rotocalco.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

 24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

