

ROLL LABEL - WINE LABELS

Data emissione : 14/05/2015  
Data ultima modifica : 01/03/2019

## 4-RL1B-08703 COATED WS RP1003 WG74 FSC® CERTIFIED

### Frontale

Carta bianca patinata a medio lucido umido resistente.  
Materiale certificato FSC®.

Tipo	Carta patinata
Colore e Finitura	Bianco
Peso	80 g/m <sup>2</sup> ±10% ISO-536
Spessore	73 µ ±10% ISO 534-80

### Adesivo

Adesivo permanente base gomma con buona adesione su superfici leggermente umide.

Sigla	RP1003
Tipo	Permanente base gomma
Temp. Min. di Appl.	0°C
Temp. di Esercizio	-20°C/+70°C
Coesione	Molto Alta
Tack	14 N/25mm FINAT FTM9
Adesione Finale	11 N/25mm FINAT FTM2

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV.

### Supporto

Tipo	Glassine monosiliconata
Colore e Finitura	Bianca
Peso	72 g/m <sup>2</sup> ±10% PP-032 - ISO 536
Spessore	63 µ ±10% ISO 534
Trasparenza	>40 % DIN 53 147-64

### Applicazioni

Ideale per etichette ad alta qualità per uso enologico, promozionale e per bevande.  
Non consigliato per collarini e bottiglie di piccolo diametro. La prestazione del materiale su contenitori di forma non perfettamente cilindrica deve essere validata caso per caso.  
AVVOLGERE LE BOBINE CON IL FRONTALE RIVOLTO VERSO L'ESTERNO.

### Metodi di stampa

Stampabile in tipografia UV, flexo UV, offset UV, serigrafia UV e rotocalco.  
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

### Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

