

**ROLL LABEL - WINE LABELS**Data emissione : 15/05/2015  
Data ultima modifica : 22/02/2019**4-RL1B-08710 MATT WS RP1003 WG74 FSC® CERTIFIED****Frontale**

Carta bianca patinata con finitura matt umido resistente.  
Materiale certificato FSC®.

Tipo	Carta patinata
Colore e Finitura	Bianco
Peso	90 g/m <sup>2</sup> ±10% ISO-536
Spessore	86 µ ±10% ISO 534-80

**Adesivo**

Adesivo permanente base gomma con buona adesione su superfici leggermente umide.

Sigla	RP1003
Tipo	Permanente base gomma
Temp. Min. di Appl.	0°C
Temp. di Esercizio	-20°C/+70°C
Coesione	Molto Alta
Tack	14 N/25mm FINAT FTM9
Adesione Finale	11 N/25mm FINAT FTM2

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV.

**Supporto**

Tipo	Glassine monosiliconata
Colore e Finitura	Bianca
Peso	72 g/m <sup>2</sup> ±10% PP-032 - ISO 536
Spessore	63 µ ±10% ISO 534
Trasparenza	>40 % DIN 53 147-64

**Applicazioni**

Etichette ad uso enologico, promozionale e per bevande.  
Non consigliato per collarini e bottiglie di piccolo diametro.  
La prestazione del materiale su contenitori di forma non perfettamente cilindrica deve essere validata caso per caso.

**AVVOLGERE LE BOBINE CON IL FRONTALE RIVOLTO VERSO L'ESTERNO.**

**Metodi di stampa**

Stampabile in tipografia UV, flexo UV, offset UV e rotocalco.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

**Durata**

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

*Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.*

*I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.*

