

ROLL LABEL - WINE LABELSData emissione : 09/10/2018
Data ultima modifica : 06/03/2019**4-RL7A-10761 - NAZCA AP903 WG74****Frontale**

Materiale simil Carta bianco opaco, contenente circa 80% di carbonato di calcio e 20% di HDPE. Non contiene cellulosa ed è resistente all'acqua.

Tipo	Carta sintetica	
Colore e Finitura	Bianco opaco	
Peso	144 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	120 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo acrilico permanente a buona trasparenza. Ottima adesione su un'ampia gamma di superfici, incluse quelle apolari (es. PP e PE) e su superfici leggermente ruvide.

Sigla	AP 903	
Tipo	Permanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	-5°C	
Temp. di Esercizio	-40°C/+120°C	
Coesione	Bassa	
Tack	8 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	9 N/25mm	FINAT FTM2

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV e conforme alla FDA 175.105.

Supporto

Tipo	Glassine monosiliconata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	72 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	63 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	> 40 %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Etichette di alta qualità per vino, liquori e bevande. Il processo di produzione non include l'aggiunta di alcun sbiancatore e pertanto possono verificarsi variazioni di colorazione da lotto a lotto. Particolarmente raccomandato per bottiglie di vino che richiedono immersione nel cestello del ghiaccio. Non raccomandato per collarini e bottiglie di piccolo diametro. **AVVOLGERE LE BOBINE CON IL FRONTALE RIVOLTO VERSO L'ESTERNO.**

Metodi di stampa

Stampabile con la maggior parte delle tecniche di stampa che includono offset, serigrafia, flexo, tipografia UV e serigrafia UV. Ulteriori consigli di stampa sono disponibili su richiesta. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

