

ROLL LABEL - WINE LABELSData emissione : 28/09/2016
Data ultima modifica : 01/03/2019**4-RL1F-09126 - SPECCHIO AP1300 WG74****Frontale**

Carta metallizzata sotto vuoto argento lucido, laccata per la stampa.

Tipo	Carta metallizzata lucida	
Colore e Finitura	Argento	
Peso	83 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	70 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo acrilico permanente ad alta trasparenza e resistenza all'umidità.

Sigla	AP 1300	
Tipo	Permanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	+ 5°C	
Temp. di Esercizio	- 40°C / + 170°C	
Coesione	Alta	
Tack	9 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	7 N/25mm	FINAT FTM2

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi, umidi e grassi) in accordo alle German Recommendations XIV.

Supporto

Tipo	Glassine monosiliconata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	72 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	63 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	> 40 %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Ideale per etichette ad alta qualità per uso enologico, promozionale e per bevande. Eccellente resistenza all'acqua che le rende idonee all'etichettatura di bottiglie destinate ad immersione in acqua e ghiaccio. Per collarini e bottiglie di piccolo diametro, è raccomandato effettuare test per l'applicazione d'utilizzo. La prestazione del materiale su contenitori di forma non perfettamente cilindrica deve essere validata caso per caso. **AVVOLGERE LE BOBINE CON IL FRONTALE RIVOLTO VERSO L'ESTERNO.**

Metodi di stampa

Stampabile in tipografia UV, offset UV e flexo UV. Si consiglia l'utilizzo di una appropriata vernice di sovrastampa per proteggere la superficie stampata da graffi e abrasioni. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

