

ROLL LABEL - INDUSTRIAL

Data emissione : 13/05/2011
Data ultima modifica : 26/02/2019**4-RL2D-07048 RI-7097/50 PP GLOSS CLEAR TC AP901 PET LAMINATED WG62****Frontale**

Polipropilene trasparente lucido top coated.

Tipo	Polipropilene top coated
Colore e Finitura	Trasparente lucido
Peso	45 g/m ² ±10% ISO-536
Spessore	50 µ ±10% ISO 534-80

AdesivoAdesivo acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione.
Buona adesione su superfici apolari (es. PP e PE).

Sigla	AP901
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	-5°C
Temp. di Esercizio	-40°C/+120°C
Coesione	Alta
Tack	8 N/25mm FINAT FTM9
Adesione Finale	7 N/25mm FINAT FTM2

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV e conforme alla FDA 175.105.

Supporto

Tipo	Glassine monosiliconata laminata con PET
Colore e Finitura	Bianca
Peso	110 g/m ² ±10% PP-032 - ISO 536
Spessore	93 µ ±10% ISO 534
Trasparenza	>45 % DIN 53 147-64

Applicazioni

Prodotto adatto alle macchine da stampa semirotative, la levigatezza del lato in silicone conferisce una perfetta trasparenza all'adesivo ideale per etichette per applicazioni "no label look"

La Glassine laminata conferisce eccellenti proprietà meccaniche come quelle di un liner in PET.
Ottime caratteristiche di registro di stampa e fustellatura per il processo di stampa.
Non consigliato per etichette fan folder.**Metodi di stampa**

Stampabile in tipografia UV, serigrafia UV, flexo UV e stampa a caldo.

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com