

ROLL LABEL - COMMODITY

Data emissione : 02/04/2015
Data ultima modifica : 10/12/2018

4-RL1B-08625 MATT SILVER AP904 YG60 FSC® CERTIFIED

Frontale

Accoppiato carta bianca con foil di alluminio di colore argento con superficie metallizzata matt e laccata per la stampa. Materiale certificato FSC®.

Tipo	Accoppiato carta-alluminio	
Colore e Finitura	Argento matt	
Peso	72 g/m ² ±10%	ISO-536
Spessore	67 µ ±10%	ISO 534

Adesivo

Adesivo a base acrilica in emulsione acquosa. Permanente ad uso generale con buone prestazioni.

Sigla	AP 904
Tipo	Acrilico permanente
Temp. Min. di Appl.	+ 5 °C
Temp. di Esercizio	-40 °C / + 100°C
Coesione	Media
Tack	13 N/inch ²
Adesione Finale	10 N/inch

Supporto

Tipo	Glassine monosiliconata	
Colore e Finitura	Gialla	
Peso	58 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	51 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	>45 %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Applicazioni: per etichette ad uso promozionale.

Metodi di stampa

Idoneo alle diverse tecniche di stampa (tipografica, flexo, offset e rotocalco).

E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.

