

OFFSET SHEETS - LOGISTIC

Data emissione : 08/01/2008
Data ultima modifica : 13/12/2016**4-SL1D-01978 COLOUR RED AP904 WK85 SPL****Frontale**

Carta rossa colorata esente da legno.

| | | |
|-------------------|--------------------------|------------|
| Tipo | Carta patinata | |
| Colore e Finitura | Rossa | |
| Peso | 80 g/m ² ±10% | ISO-536 |
| Spessore | 78 µ ±10% | ISO 534-80 |

Adesivo

Adesivo acrilico permanente. Ottima adesione su un'ampia gamma di superfici, incluse quelle apolari (es. PP e PE).

| | | |
|---------------------|---------------------|------------|
| Sigla | AP904 | |
| Tipo | Permanente acrilico | |
| Temp. Min. di Appl. | +5°C | |
| Temp. di Esercizio | -40°C/+100°C | |
| Coesione | Media | |
| Tack | 13 N/25mm | FINAT FTM9 |
| Adesione Finale | 11 N/25mm | FINAT FTM2 |

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV e conforme alla FDA 175.105.

Supporto

| | | |
|-------------------|--------------------------|------------------|
| Tipo | Kraft monopatinata | |
| Colore e Finitura | Bianca | |
| Peso | 85 g/m ² ±10% | PP-032 - ISO 536 |
| Spessore | 87 µ ±10% | ISO 534 |
| Trasparenza | n.a. % | DIN 53 147-64 |

Applicazioni

Etichette promozionali o ad uso generico.

Metodi di stampa

Stampabile in tipografia UV, offset UV e serigrafia UV. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.

I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com