

**ROLL LABEL** - COMMODITY

 Data emissione : 05/01/2005  
 Data ultima modifica : 30/01/2017

**4-RL2D-02723 RI-7693/60 PP MATT CLEAR TC AP901 PET30**
**Frontale**

Polipropilene trasparente opaco top coated.

Tipo	Polipropilene top coated	
Colore e Finitura	Trasparente opaco	
Peso	54 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Spessore	60 μ ±10%	ISO 534-80

**Adesivo**

 Adesivo acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione.  
 Buona adesione su superfici apolari (es. PP e PE).

Sigla	AP901	
Tipo	Permanente acrilico	
Temp. Min. di Appl.	-5°C	
Temp. di Esercizio	-40°C/+120°C	
Coesione	Alta	
Tack	8 N/25mm	FINAT FTM9
Adesione Finale	7 N/25mm	FINAT FTM2

Questo adesivo è approvato ISEGA (contatto diretto con alimenti secchi e umidi, non grassi) in accordo alle German Recommendations XIV e conforme alla FDA 175.105.

**Supporto**

Tipo	Poliestere monosiliconato	
Colore e Finitura	Trasparente	
Peso	42 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	30 μ ±10%	ISO 534
Trasparenza	>95 %	DIN 53 147-64

**Applicazioni**

 Etichette ad effetto "no-label look" per contenitori opachi rigidi e semirigidi.  
 Non consigliato per etichette fan folder.

**Metodi di stampa**

 Stampabile in tipografia UV, serigrafia UV, rotocalco e stampa a caldo.  
 E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

**Durata**

 24 mesi, riferito solo al materiale consegnato da Ritrama senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti **CONDIZIONI di STOCCAGGIO:**

- Conservare il materiale a una temperatura di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

*Tutti i prodotti Ritrama sono soggetti a rigorosi controlli produttivi per garantire prodotti di qualità. Le informazioni sopra riportate sono basate su ricerche ritenute attendibili, ma esse non costituiscono garanzia. I materiali devono essere testati dall'acquirente affinché si assicuri che il prodotto sia idoneo allo scopo per il quale lo si intende utilizzare.*

*I dati tecnici sono soggetti a modifica senza precedente comunicazione.*

